

Ukázka připojení kotle s akumuláčnými nádržemi

Hlavní výhody zapojení s regulátorem ADEX

- Přesná regulace teploty v objektu -> úspora paliva díky zamezení přetápění
- Možnost nastavit MIN a MAX teploty v radiátorech (ochrana proti opaření, zajištění temperování objektu i při vypnutém pokojovém termostatu (dovolená)
- Ochrana kotle proti přetopení
- Ochrana kotle před nízkoteplotní korozí pomocí hlídání vratné vody
- Celá kotelna je řízena automaticky, uživatel ovládá pouze pokojový termostat
- Možnost připojit záložní kotel (plyn / elektřina) který bude spínán automaticky bez nutnosti přepínání páček v kotelně.
- Ochrana čerpadel a ventilu před zareznutím pravidelným procvičováním i v letním režimu
- **Přednostní ohřev bojleru před topením, možnost ohřívát bojler i v létě z akumuláčných nádrží**
- Akumulační nádrže jsou nabíjeny jako poslední, až po uspokojení potřeb domu a bojleru
- Možnost instalace záložní elektické topné jednotky do akumuláčn nádrže
- Kotel nedehtuje, jeho životnost je prodloužena díky plynulému odběru tepla do akumulací
- **Adex Midi 2010 zajist, že po vyhasnutí kotle nedojde k vybit akumuláčn nádrží pes kotel**
- Adex TTUV umožn nastavit pesnou teplotu užitkov vody.

